

צינור מחוזק פלדה (ארמובין)

	<p style="text-align: right;">צינור מחוזק פלדה (ארמובין)</p> <p>צינור המיועד להעברת מוצקים ונוזלים בתעשיות הכלליות ובחקלאות. מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.</p> <p>צינור PVC מאושר למזון, מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת. עמידות מצויינת לשחיקה וקריסה בתנאי עבודה קשים. בעל עמידות לתנאי מזג אוויר ולרוב הכימיקלים.</p> <p style="text-align: right;">צבע: שקוף</p> <p style="text-align: right;">טמפרטורה: 65 מעלות עד -20 מעלות</p>
---	--

לחץ ואקום	לחץ עבודה	קוטר פנימי		מק"ט
		אינצי	מ"מ	
0.870	17	"1/2	13	AR-012
0.870	16	"5/8	16	AR-058
0.870	15	"3/4	19	AR-034
0.870	13	"7/8	22	AR-078
0.870	12	"1	25	AR-100
0.870	11		30	AR-130
0.870	10	"1/4 1	32	AR-125
0.870	9	"1/2 1	38	AR-150
0.870	9		40	AR-140
0.870	9		42	AR-142
0.870	8		45	AR-145
0.870	8		48	AR-148
0.870	7	"2	50	AR-200
0.870	6		60	AR-260
0.870	6	"1/2 2	63	AR-250
0.870	5	"3	76	AR-300
0.870	4	"1/2 3	89	AR-350
0.870	3.5	"4	102	AR-400
0.870	3	"1/2 4	110	AR-450
0.774	2.5	"5	127	AR-500
0.774	2	"6	152	AR-600